



WTC[®]
PÍSEČNÁ



Traktorové nosiče kontejnerů PORTÝR

Traktorové nosiče kontejnerů PORTÝR

Traktorové nosiče kontejnerů PORTÝR jsou určeny primárně k přepravě a manipulaci nejrůznějších typů kontejnerových nástaveb. Nosiče PORTÝR jsou ve všech směrech připraveny pro dlouhodobou zátěž v zemědělských, stavebních a komunálních provozech.

Jednonápravové nosiče kontejnerů PORTÝR

Technické parametry	PORTÝR 3.2	PORTÝR 4.3	PORTÝR 7.5	PORTÝR 8.6	PORTÝR 9.7	PORTÝR 13.10
Počet náprav (ks)	1	1	1	1	1	1
Maximální celková povolená hmotnost (kg)	3 200	4 200	7 000	8 000	9 000	13 000
Výkon mechanismu (kg)	3 000	3 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Optimální délka kontejneru (mm)	2 800	2 800	3 900	4 300	4 300	4 600
Min/max délka kontejneru (mm)	2 800	2 800	3 900	3 600 - 4 300	3 600 - 4 300	3 900 - 4 600
Max. celková délka (mm)	3 700	3 700	4 980	5 513	5 575	6 131
Celková šířka (mm)	1 770	1 770	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. povolená rychlost (km/hod)	40	40	40	40	40	40

Dvounápravové nosiče kontejnerů PORTÝR

Technické parametry	PORTÝR 12.9	PORTÝR 14.10	PORTÝR 19.12	PORTÝR 20.14	PORTÝR 22.16
Počet náprav (ks)	2	2	2	2	2
Maximální celková povolená hmotnost (kg)	12 000	14 000	19 000	20 000	21 000 - 22 000
Výkon mechanismu (kg)	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000
Optimální délka kontejneru (mm)	4 600	5 100	5 300	5 700	6 300
Min/max délka kontejneru (mm)	3 900 - 4 600	4 300 - 5 100	4 500 - 5 300	4 800 - 5 700	5 300 - 6 300
Max. celková délka (mm)	6 131	6 530	6 635	7 076	7 677
Celková šířka (mm)	2 500	2 500	2 550	2 550	2 550
Max. povolená rychlost (km/hod)	40	40	40/60	40/60	40/60

Třinápravové nosiče kontejnerů PORTÝR

Technické parametry	PORTÝR 27.20
Počet náprav (ks)	3
Maximální celková povolená hmotnost (kg)	27 000
Výkon mechanismu (kg)	20 000
Optimální délka kontejneru (mm)	6 800
Min/max délka kontejneru (mm)	5 800 - 6 800
Max. celková délka (mm)	8 640
Celková šířka (mm)	2 550
Max. povolená rychlost (km/hod)	40/60

